

Marktoverzicht omsnoeringsapparatuur

Omsnoeren moet vooral goedkoop zijn

Tekst: Frieda Wijskamp

Het kostenaspect speelt ook bij omsnoeren een grote rol. De capaciteit moet omhoog en gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid is geboden. De focus komt te liggen op de kosten per omsnoering. Staalband moet het veld ruimen voor kunststof band. Omdat gebruikers steeds milieubewuster worden is vermindering van afval een belangrijk punt. After sales, onderhoudscontracten, zicht op total cost of ownership zijn echte trends.

Bedrijf	Typenaming	Machine-afmetingen	Geschikt voor	Pakketmaat minimum/maximum	Maten en materialen band	Maximale capaciteit per minuut	Beveiliging	Stand alone of gecombineerd	Extra services
 Adley-Certis Postbus 457 5400 AL Uden Tel.: [0413] 26 59 37 www.certis.nl	OR-T 200 handapparaat	375 x 130 x 140	breed inzetbaar van zachte verpakkingen tot ruwe dozen	vanaf 140 x 10 mm	PP: 12 x 0,6 tot 16 x 1,0 mm; PET: 12 x 05 tot 16 x 1,0 mm	afhankelijk van de bediener	n.v.t.	stand alone én in combinatie met Ergopack 600E	OR-T 100: displays; OR-T 200: middelzware ladingen; OR-T 300: zware ladingen
 ATS Tanner Banding Systems Operetteweg 8 1323 VA Almere Tel.: [036] 546 95 75 www.ats-tanner.nl	US 2000 AB	500 x 600 x 1500	voor kwetsbare en zachtere producten; dozen tot 25 kg ook mogelijk	vanaf 35 x 30 mm (bxh) max. 1700 x 500 mm (bxh)	zowel papier als folie in breedtes van 20 mm tot 100 mm	bij kleine producten is een max. van 46 banderollen/min haalbaar	voldoet aan huidige eisen	beide opties	verticale opstelling; inbox uitvoering; diverse materialen; hoge snelheden; flexibele oplossingen
 Cader Postbus 279 5680 AG Best Tel.: [0499] 33 19 50 www.cader.nl	SWN 19/25/40	300 x 100 x 160	middelzware en zware producten	geen maximum	polyester: 9 - 50 mm	10	n.v.t.	beide opties	horizontaal en verticaal inzetbaar
 Contimeta Postbus 40200 3504 AA Utrecht Tel.: [030] 248 48 48 www.contimeta.com	Contistrap 2120 automatische tunnelmachine	975 x 630 x 1320	dozen sluiten, bundelen van producten	afhankelijk van gekozen tunnelmaat is min. pakketmaat: 80 x 30 mm en max. pakketmaat: 1200 x 1200 mm	PP en PET: van 5 tot 16 mm	50 omsnoeringen/min (excl. product aan aan- en afvoertijd)	voldoet aan CE-normen	beide opties	zijsluituitvoering; RVS-uitvoering; met smalle lastong; met spanarm i.p.v. spanwiel
 Cyklop Nederland Benjamin Franklinstraat 5 8013 NC Zwolle Tel.: [038] 467 58 00 www.cyklop.nl	CI 89	1252 x 609 x 1403	sluiten van dozen, ronde producten, zachte producten	min. 40 x 30 mm; max. 2500 x 200 mm	PP: 5-6-8-9-12-16 mm; kern van de rol 200 mm, breedte: 190 mm	afhankelijk van boogmaat max. 50 omsnoeringen	bovenplaat sluit heatseal-opening af	beide opties	met smalle sluitkop; als zijsluis; RVS-uitvoering; horizontaal voor kratten/vaten
 Dekker Packaging Postbus 50301 1305 AH Almere Tel.: [036] 539 75 11 www.dekkerpackaging.com	Mosca Sonix MP 600x500	600 x 1356 x 1490	van dozen tot grafische producten	min. 110 x 10 mm max. 600 x 500 mm	PP: 5 - 12 mm	70 omsnoeringen/min	volledig volgens Europese richtlijnen	beide opties	ultrasonic sluiting; automatische banduitworp; softomsnoering
 Idépack Verpakkingmachines Edisonweg 24-A 3752 LV Bunschoten Tel.: [033] 299 00 08 www.idepack.com	Transpak TP701	826 x 620 x 1355 tot 1505	dozen en diversen	tot max. 1200 x 1600 mm	PP: breedte 5, 6 en 9 mm; dikte 0,35 - 0,63 mm	50 banden/min	voldoet aan CE-normen	beide opties	Inox, RVS, zijlas
 Interpres Logistics Ringweistraat 10 4181 CM Waardenburg Tel.: [0418] 65 46 44 www.interpreslogistics.nl	T200-U	800 x 480 x 1000 tot 2000	dozen, kisten, schuimproducten, textiel etc.	breedte: 125 - 200 mm; hoogte: 10 - 1300 mm	PP en PET, breedte: 12 - 16 mm; dikte: 0,6 - 0,9 mm	ca. 4 sec. per omsnoering	alle bewegende delen zijn mechanisch en of elektrisch afgeschermd	beide opties	ondersluit, zijsluis, horizontaal omsnoeren
 Karopack Dallaan 65 B-1933 Sterrebeek Tel.: +32 27 84 21 55 www.karopack.be	DBA1300A palletstrapper	1872 x 550 x 1536	omsnoeren van pallets	min. hoogte 500 mm	PP en PET	15 sec/cyclus	voldoet aan CE-normen	stand alone	
 Paardekooper Willem Beukelszstraat 16 3261 LZ Oud-Beijerland Tel.: [0186] 64 82 53 www.paardekooper.nl	LBX 2000	990 x 580 x 1450	geschikt voor sluiten van dozen	min. 100 x 25 mm max. 700 x 380 mm	Dylastic PP type 108 w: 5 x 0,3 mm; 109 w: 5 x 0,42 mm	70 omsnoeringen/min	bij openen tafelblad en toegangsdeur onmiddellijke stop	alleen stand alone	hoge snelheid; automatische herinvoer band; snel laden van bandrol
 Panhuijsen Verpakkingen Postbus 544 5000 AM Tilburg Tel.: [013] 583 58 35 www.panhuijsen.nl	LBX 2000 LBX 2330	900 x 580 x 1450	alle soorten verpakkingen van zeer gevoelige tot en met zware producten	min. 50 x 25 mm max. 680 x 350 mm	Dylastic PP 5 mm	70 omsnoeringen/min	voldoet aan CE-normen	LBX 2000 stand alone; LBX 2330: beide opties	fotocel, handmatige bediening
 Parco Van Kanstraat 11 5652 GA Eindhoven Tel.: [040] 251 02 12 www.parco.nl	S&O 2200 LQ kruis-omsnoerings-machine	1565 x 1584 x 1610 (kranten, tijdschriften, folders)	stapels drukwerk max. 420 x 450 mm	min. 180 x 188 mm	PP: 5 mm breed min	40 kruis-omsnoeringen	voldoet aan CE-normen	beide opties	touch-screen bedieningspaneel; digitale uitlezing van storingsen;
 Prokonpack Nederland Postbus 8732 5605 LS Eindhoven Tel.: [040] 291 93 93 www.prokonpack.nl	JK 12-19	375 x 110 x 185	staalband producten	12 - 16 - 19 mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	stand alone	zegelloos
 Siat Benelux Industrieweg 61 5145 PD Waalwijk Tel.: [0416] 65 13 65 www.siatbenelux.nl	TP 705 Hector	boogmaat: 650 x 500 mm (bxh)	dozen, kranten, drukwerk		PP: 5 mm - 6 mm	28/min	voldoet aan CE-normen	stand alone	compact ergonomisch
 Symach Palletizers Deltahoek 4 4511 PA Breskens Tel.: [0117] 38 32 65 www.symach.nl	pallet-omsnoerings machine met hoeksteun-aanbrenger	2500 x 2300 x 3900	pallet met dozen en zakken	blok- en europallets	PP: 9 - 13 mm	60 pallets/uur	hekwerk en lichtschermen	beide opties	gebruiker kan aantal omsnoeringen per pallet insellen
 Talpack int. Ringweistraat 8 4181 CM Waardenburg Tel.: [0418] 59 47 47 www.talpack.nl	T-Max	3400 x 825 x 2200	geschikt voor bundelen van palletladingen, karren etc.	hoogte variërend van 600 tot 2800 mm	PP en PET, breedte: 12 - 16 mm; dikte: 0,6 - 0,9 mm	ca. 8 sec. per omsnoering	alle bewegende delen zijn mechanisch of elektrisch afgeschermd	beide opties	zijsluis, ondersluit, horizontaal bundelen
 De Witt eindverpakkingssyst. Thomas Edisonweg 15 5151 DH Drunen Te.: [0416] 37 64 00 www.dewitt-ivs.nl	MH-101A MH-102A omsnoerings-machine	1400 x 630 x 1500	dozen, profielen, latten, drukwerk	min. 150 mm max. 750 mm	PP: 9, 12 of 15 mm	25 stuks/min	afsluitbare kast	MH-101 A: stand alone; MH-102 A: automaat	afwijkende boogformaten; zijsluiterversie; volautomatische versie